

ECO SANDWICHPANEEL MET ALU-FOLIE VOOR DAK

BOVENPLAAT : PROFIELPLAAT 250/33 IN STAAL, DIKTE 0,60 mm
SENDZIMIR VERZINKT MET POLYESTERCOATING BRUIN

KERN: HARD POLYURETHAANSCHUIM, CFK VRIJ,
MET EEN DENSITEIT VAN 45 kg/m³, BRANDKLASSE B3

ONDERKANT = ALUMINIUMFOLIE STUCCO GEBROKEN WIT

GEWICHT = ± 7 kg/m² K-WAARDE = 3 cm = 0,73 W/m².K

KLEUR = STANDAARDLENGTES = DONKERBRUIN RAL 8019

DIKTE ISOLATIE	CODE	LENGTES	BREEDTE	NUTTIGE BREEDTE	PRIJS/M ²
3 cm	ECO30B	2,60 - 3,10 - 3,60 4,10 - 4,60 - 5,10 5,60 - 6,10 m laatste 10 cm niet geïsoleerd	1,05 m	1,00 m	
	ECO30K	ANDER KLEUR	1,05 m	1,00 m	
KLARE BOVENPLAAT IN POLYESTER	P25033	6,00 - 7,60 m	1,05 m	1,00 m	
KLARE ONDERPLAAT IN POLYESTER	POG	6,00 - 7,60 m	1,10 m	1,00 m	
AFSTANDHOUDER IN MOUSSE	AMECO	1,00 m			

INFO

GORDING AFSTAND = DIKTE 3 cm = MAX 1,80 m
(OP TEN MINSTE 3 GORDINGEN)

