

SANDWICH PANEEL MET BOVEN EN ONDERPLAAT IN STAAL VOOR DAK

**BOVENPLAAT = PROFIELPLAAT 333/45 IN STAAL, DIKTE 0,63 mm
SENDZIMIR VERZINKT MET POLYESTERCOATING
KLEUR : DONKERGRIJS RAL 7016**

KERN = HARD POLYURETHAANSCHUIM MET EEN DENSITEIT VAN 45 kg/m³

**ONDERPLAAT = GELINEEERDE STAALPLAAT, DIKTE 0,50 mm
SENDZIMIR VERZINKT + 15 MICRON INTERIEURCOATING
KLEUR: GEBROKEN WIT RAL 9002**

GEWICHT = ± 12 kg/m²

K-WAARDE = 4 cm = 0,51 W/m² K

DIKTE ISOLATIE	CODE	LENGTES	BREEDTE	NUTTIGE BREEDTE	PRIJS/M ²
4 cm	SS40G	3,10 - 3,60 - 4,10 4,60 - 5,10 - 6,10 7,10 m laatste 10 cm niet geïsoleerd	1,05 m	1,00 m	
4 cm	SS40K	ANDER KLEUR	1,05 m	1,00 m	
6 cm	SS60M	OP MAAT	1,05 m	1,00 m	

INFO

GORDING AFSTAND = DIKTE 4 cm = MAX 3 M (OP TEN MINSTE 3 GORDINGEN)

