

BUISMOTOREN VOOR AUTOMATISERING VAN ROLLUIKEN

TYPE ALTRON BLACK = MECHANISCHE EINDREGELING

CODE	Nm	TREKKRACHT	WATT	Ø BUIS	€ / stuk
M15/60	15 Nm	28 kg	200 W	60 Ø	
M15/70				70 Ø	
M25/60	25 Nm	48 kg	270 W	60 Ø	
M25/70				70 Ø	
M35/60	35 Nm	65 kg	275 W	60 Ø	
M35/70				70 Ø	
M45/60	45 Nm	90 kg	310 W	60 Ø	
M45/70				70 Ø	
M80/70	80 Nm	128 kg	340 W	70 Ø	
M100/70	100 Nm	156 kg	340 W	70 Ø	
M120/70	120 Nm	187 kg	340 W	70 Ø	

ADAPTIE EN MOTORSTEUN IS INBEGREPEN IN DE PRIJS

SUPPLEMENTEN

CODE	OMSCHRIJVING	€
DSOP	DRAAISCHAKELAAR OPBOUW	/stuk
DSIN	DRAAISCHAKELAAR INBOUW	/stuk
		/stuk
		/stuk
MSV	MOTORSTEUN VOOR VOORZETROLLUIK	/stuk
MA60	METALEN AS Ø 60 (wanddikte 0,9 mm)	/m
MA70	METALEN AS Ø 70 (wanddikte 1,2 mm)	/m
OPH	OPHANGVEER MET SPLIT	/stuk
PLK60	PLAATSINGKIT Ø 60 (5 ophangveren, 1 kogellager met houder,1 regelbare eindtap)	/stuk
PLK70	PLAATSINGKIT Ø 70 (5 ophangveren, 1 kogellager met houder,1 regelbare eindtap)	/stuk

BEREKENING GEWICHT

PVC ROLLUIK VERSTERKT = 6 kg/m² + 30 % WRIJVING

VOORBEELD = PVC ROLLUIK B = 2,50 H = 2,10

= 5,25 m² X 6 kg/m² X 1,30 wrijving = 40,95 kg

INDIEN EEN AS VAN Ø 70 = NOG EENS + 20 % BIJ GEWICHT !!!